DDMP V6 5-30x56



Longue portée | MRAD | tac-A

Référence :442511131

- DDMP - Précision de correspondance DDoptics

- parfait pour le tireur sportif exigeant

- testé pour une longue portée jusqu'à 2 km

- La plage de réglage de 30 MRAD permet des prises de vue extrêmement longues

- tube robuste de 34 mm

- grandes tourelles métalliques tactiques (pas en plastique)

- double mise à l'échelle (double tour)

- Arrêt zéro interne pour ASV (arrêt zéro)

- Détente tactique 0,1 MRAD (1 cm/clic)

- un tour = 10 MRAD Nouveau réticule tacA dans le 1er plan image

- correction de parallaxe puissante avec 25-1000-?

- tous les oscilloscopes DDoptics sont étanches et remplis d'azote

- Accessoires : 1x capuchons rabattables, chiffon de nettoyage, puce DDoptics, cibles, instructions sur l'optique cible, kit balistique

Arrêt zéro interne précis

Après avoir retiré les capuchons de tourelle du réglage du réticule, la tourelle peut être retirée vers le haut en desserrant 3 vis sans tête. Ci-dessous vous trouverez le Zerostop sous la forme d'un disque rond et noir. La butée zéro est réglée après la mise à zéro en desserrant (également) les 3 vis sans tête sur le disque de butée zéro. Lorsqu'il est desserré, le disque peut être tourné jusqu'en butée sans aucun effet, puis fixé à nouveau avec les vis sans tête. Vous pouvez voir l'arrêt sur l'image entre la cible et l'optique de la cible.

©ProDigiT 2002-2026

Ensuite la tour est remise en position zéro et verrouillée à l'aide des 3 vis sans tête.

Arrêter IPoint

L'arrêt automatique IPoint avec contrôle intelligent peut être sélectionné pour cette optique cible.

©ProDigiT 2002-2026