

IRIX Blackstone Nikon 15mm f/2.4



Objectif IRIX ultra grand-angle jusqu'à 110°.
3 lentilles HR, 2 lentilles ED et 2 lentilles asphériques.
Faible distorsion de 2%.
Monture NIKON.
Boîtier premium Blackstone.

Référence : IL-15BS-NF

Code barre : 7640172190050

Objectif ultra grand-angle rectiligne avec un angle de vision s'élevant

jusqu'à 110°.

Son excellente qualité optique est due à la construction de l'objectif comprenant, entre autres, 3 éléments HR, 2 éléments ED et 2 éléments asphériques, garantissant une très faible distorsion de 2%.

Plusieurs technologies et brevets en font un objectif haut de gamme.

- Fonction « clic infini » (breveté)

Un clic auditif prévient le photographe lorsqu'il fait la mise au point à l'infini. Fonction très pratique lors d'une utilisation dans l'obscurité.

- Focus lock (breveté)

Le système de blocage de mise au point Focus Lock permet de bloquer la bague de mise au point à tout moment pour garantir la position choisie et empêche la rotation accidentelle de l'objectif dans des situations de prise de vue difficiles, par exemple lors des randonnées ou pendant un reportage dans une ville bondée.

- Fenêtre movable:

Le pare-soleil est doté d'une rainure rabattable pour tourner les filtres installés.

- Surface neutrino:

Grâce à une construction optique impressionnante et une formule unique d'un traitement de surface neutrino, l'Irix permet d'obtenir une image naturelle et contrastée tout en réduisant tous les reflets indésirables.

- Étanchéité parfaite:

Les objectifs Irix ont été créés avec une incroyable précision, à partir des matériaux durables qui les rendent exceptionnellement résistants aux conditions extrêmes. Chaque objectif est doté d'une solide construction hermétique qui protège l'intérieur de la poussière, de l'humidité et des éclaboussures d'eau.

- Compartiment pour filtres de gelatine:

En plus du filetage frontal pour les filtres circulaires, l'objectif est également équipé d'un logement pour des filtres en gélatine de 30x30mm, ce qui permet d'utiliser deux filtres en même temps.

- Fonction « focus calibration »:

Chaque objectif est bien calibré en usine. Toutefois, il y a également la possibilité de caler la bague de mise au point et d'ajuster l'objectif à un appareil photo choisi.

Boitier Version Blackstone:

- Construction en alliage Al-Mg (aluminium-magnésium) avec revêtement anti-rayures.

- Bague de mise au point en métal avec une surface dentellée.

- Inscriptions UV réfléchissantes: conçues avec une peinture spécifique UV fluorescente pratique dans l'obscurité.

- Protection contre la poussière et l'humidité grâce à 4 joints d'étanchéité en caoutchouc.

- La construction optique reste cependant la même que sur le modèle Firefly

Caractéristiques techniques :

- Compatible Plein Format et APS-C

- Distance focale: 15 mm

- Ouverture: f/2.4 - f/22

- Distance minimale de mise au point: 0,28 m

- Type de mise au point: manuelle

- Angle de vision: 110°

- Nombre de lamelles de diaphragme: 9

- Dimensions: 114 x 100 mm

- Poids: 685 g

Contenu:

- Pare-soleil

- Bouchon d'objectif avant

- 2 bouchons d'objectif arrière

- Etui rigide

- Boîte en métal