

CineView SE (1 TX + 1 RX)



Système de transmission vidéo sans fil CinéView SE

- Latence inférieure à 0,05s
- Portée de 350m
- Technologie de transmission Dual Band
- Entrées et sorties SDI & HDMI
- Alimentation par entrée CC, Batterie NP. F et USB-C

Référence :WIT04-SE

Code barre :0664918771751

Le système de transmission CineView SE est construit en alliage d'aluminium de qualité aérospatiale et a une conception moderne sans ventilateur pour un fonctionnement silencieux.

Fiabilité bi-bande avec quatre antennes:

Les unités CineView SE RX et TX ont chacune quatre antennes amovibles et une portée de 350m. Cela transmet la même image sur les fréquences 2,4 GHz et 5 GHz en même temps.

Le récepteur identifie les interférences en combinant les deux signaux selon les besoins en un seul flux.

Transmission vidéo et audio HD super robuste, en temps quasi réel.

- Latence inférieure à 0,05s
- Portée de 350m
- Technologie de transmission Dual Band
- Entrées et sorties SDI & HDMI
- Alimentation par entrée CC, Batterie NP. F et USB-C
- Conception silencieuse sans ventilateur
- Surveillance simplifiée avec l'application de surveillance avancée, diffusion en direct RTMP
- Sélection automatique du canal
- Appairage de groupe TX/RX facile
- Vidéo FHD et transmission audio de haute qualité
- Alliage d'aluminium de qualité aéronautique haute qualité - Écran OLED 1,3 pouces
- Configuration rapide et facile à transporter

