

## SARAMONIC Ultra 03 Noir



Système de microphone sans fil ultime avec timecode  
2x micros cravate

Référence :EP0040200527

Code barre :6977490710389

Grâce au timecode intégré , la synchronisation audio et vidéo entre plusieurs caméras ne prend que quelques secondes.

Le timing de chaque clip est précis à l'image près , ce qui simplifie l'alignement et le montage en post-production.

Bénéficiez d'un enregistrement audio exceptionnel dans des conditions de bruit extrêmes. Même à 130 dB SPL, le Saramonic Ultra capture un véritable son sans écrêtage .

Avec des antennes doubles intégrées pour des performances fiables, Saramonic Ultra va plus loin avec une antenne externe de pointe , augmentant la puissance du signal et étendant la portée jusqu'à 300 mètres en toute simplicité.

Avec l'enregistrement embarqué flottant 32 bits \*, vous capturerez une plage dynamique de niveaux audio plus large par rapport aux 16 bits ou 24 bits classiques sans écrêtage ni bruit ajouté, offrant aux professionnels une flexibilité totale en post-production.

Le ClearVoice™ de Saramonic filtre les bruits de fond grâce à une suppression intelligente du bruit , tandis que les modes Vocal Boost et Low-Cut vous aident à personnaliser votre son en fonction de chaque paramètre. Le contrôle automatique du gain (AGC) adapte vos niveaux audio à la volée, garantissant que la voix reste claire et équilibrée sans ajustements manuels.

Contrôlez votre récepteur sans effort avec l' écran tactile HD AMOLED de 1,1" . Faites défiler en douceur avec le bouton et découvrez une navigation intuitive.

Les émetteurs sont dotés d' une résistance à l'eau IPX5 , de sorte que la pluie ne vous ralentira pas, et avec 6 heures d'autonomie de batterie sur les émetteurs et le récepteur, vous pouvez vous concentrer sur votre travail sans interruption.

Connectez-vous sans effort avec plusieurs options : TRS 3,5 mm , USB-C , Lightning et griffe multi-interface SONY\* .

Facilement compatible avec une large gamme d'appareils et de configurations.

Caractéristiques:

Récepteur: 3,5 mm / USB-C / Lightning /

Taux d'échantillonnage / Profondeur de bits: 48 kHz - 24 bits 48 kHz / 32 bits flottant(avec enregistrement intégré activé)

Rapport signal/bruit: >90 dB

SPL: 130 dB

Mode de sortie: Mono - Stéréo - Piste de sécurité - Casque - Casque d'écoute

Mode de suppression du bruit: Réglable sur trois niveaux via l'application

Réponse en fréquence: 20 Hz - 20 kHz

Latence: 300 m (avec antenne externe) 250 m (sans antenne externe)

Coupe basse: 25 ms

Portée de transmission: 150 Hz

Autonomie de la batterie: 6 h

Résistance à l'eau: Indice de protection IPX5

Batterie lithium-ion intégrée