

K&F Support double ventouse



Support de caméra à double ventouse de 7,6 cm avec rotule à 360°

Référence :KF31.135S1

Code barre :00000000000000

Support caméra à double ventouse de 3 pouces, spécialement conçu pour les prises de vue depuis un véhicule.

Les deux ventouses améliorent la stabilité par rapport à un montage simple, tandis que le bras articulé à double rotule permet d'ajuster précisément l'angle de prise de vue.

Il peut être installé sur un pare-brise, une vitre, une carrosserie ou toute autre surface lisse.

Il est compatible avec les caméras d'action, smartphones et appareils photo légers.

Pour une utilisation sur véhicule en mouvement, K&F recommande de limiter le matériel à moins de 2 kg

- Diamètre des ventouses : 76 mm
- Charge horizontale maximale : 20 kg
- Charge verticale maximale : 15 kg
- Charge recommandée sur véhicule en mouvement : moins de 2 kg
- Support : bras articulé à double rotule
- Orientation : réglable à 360°
- Micro-ajustement des ventouses : jusqu'à 15°
- Compatible avec les surfaces légèrement incurvées
- Filetage de fixation : 1/4"
- Interfaces disponibles : 1/4" et 3/8"
- Système de verrouillage des ventouses par pression
- Indicateur visuel de niveau de pression

