

NANLITE Pavotube II 30C 1KIT



Tube led 60W RGBWW 117cm (2700-7500K°) avec 15 FX
DMX/RDM
2.4G
Bluetooth
220V
USB-C

Référence :PAVOTUBEII30C1KIT

Code barre :6949987424864

Plus de lumière sera libérée pour être utilisée comme lumière principale, lumière d'appoint et autres applications en augmentant l'efficacité tout en maintenant une faible consommation d'énergie sur le PavoTube II 30C.

Les sujets comme les voitures, les meubles, les jouets ou les bijoux peuvent être correctement éclairés lors de la prise de vue grâce aux trois longueurs disponibles du Pavotube II série C. D'autres idées créatives pourront être mises en œuvre grâce aux nombreuses combinaisons de tubes de différentes tailles.

Le contrôle intégré du PavoTube II 30C a été optimisé avec un fonctionnement à deux boutons beaucoup plus intuitifs. Par exemple, une brève pression sur le bouton du variateur rétablit instantanément le réglage d'intensité précédent, ce qui permet une gestion plus pratique et plus fluide de l'éclairage.

Les modules Bluetooth et 2.4G sont intégrés et permettent de piloter le Pavotube II 30C avec l'application NANLINK. De multiples paramètres sont personnalisables sous les modes CCT / HSI / EFFECT pour un contrôle sans fil plus efficace. Prise en charge de la technologie DMX/RDM filaire en même temps pour un contrôle en groupe, une aide précieuse pour créer des effets visuels spectaculaires.

Le port PD3.0 (Power Delivery) permet de charger, d'alimenter et de mettre à jour le firmware via le port USB de type C. Le port PD3.0 offre un deuxième moyen de charger le PavoTube II 30C. Si vous oubliez d'apporter un adaptateur secteur sur un tournage, vous pourrez probablement trouver un autre moyen de le charger via le port USB-C.

Les effets intégrés passent à 15 par rapport aux 6 d'origine de PavoTube C de première génération. L'utilisation de ces éclairages améliorés vous permet de créer facilement et de manière vivante des scénarios d'éclairage complexes qui seraient autrement difficiles à produire.

Le PavoTube II 30C intègre une batterie au lithium 14,8V/4400mAH qui vous permet de créer à tout moment et en tout lieu.

Le PavoTube II 15C peut être alimenté en connectant les adaptateurs 15V/4A inclus, et avec l'alimentation PD3.0 via le port Type-C, vos besoins au quotidien seront assurés.